



หมายเหตุ ;

- โครงคร่าว 1* - เหล็กรูปพรรณที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า 50 มม ความหนาตั้งแต่ 2.3-3.2 มม และโครงเหล็กกล้าในซี 74 กับ ยู 76 สามารถบอร์ด เอสซีจี
- ตะปูเกลียว 2* - ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม 38 มม ยึดกับ โครงเหล็กหนา 0.55-0.8 มม และตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายสว่าน มีปีก 45 มม ยึดกับโครงเหล็ก หนา 1.2-3.2 มม
- ตะปูเกลียว 3* - ตะปูเกลียว เอสซีจี ปลายแหลม 10 มม ยึดกับ โครงเหล็กหนา 0.55-0.8 มม และตะปูเกลียว เอสซีจี หัวเวเฟอร์ ปลายสว่าน 13 มม ยึดกับโครงเหล็ก หนา 1.2-3.2 มม

UNLESS OTHERWISE STATED
ALL DIMENSIONS
ARE IN MILLIMETRES

DRN:
DONLAYA M.

CHK:
POOWADOL M.

ISSUED:
18-05-2016

SCALE:
1: 20

TITLE:

การติดตั้งไม้ตกแต่งผนัง เอสซีจี รุ่น โมดิโน้-เอ็ม 2 บนโครงคร่าวเหล็ก
(ติดตั้งแนวนอน)

DRG.NO.:

SW-A-011-01

